

PRINTSOFT PP is a new generation concentrated silicone based softener which imparts soft and dry handle to pigment printed fabrics.

PRINTSOFT PP improves fastness properties of pigment printed fabrics.

This product needs to be added directly to the print paste.

PRINTSOFT PP نسل جدیدی از نرم کننده های سیلیکونی بوده که زیر دست نرم و فاقد لیزی را به پارچه های چاپ شده با چاپ پیگمنت می دهد.

PRINTSOFT PP همچنین باعث افزایش ثبات چاپ پیگمنت می شود.

این محصول باید مستقیماً به خمیر چاپ اضافه گردد.

General Characteristics

Physical appearance	: Colourless to pale yellow viscous liquid
Ionic nature	: Nanionic
pH of 1% solution	: 6 ± 1
Miscibility	: Miscible with water
Compatibility	: Compatible with cationic, anionic and nonionic products
Stability	: Stable to dilute acids and dilute alkalies

Application

The dosage of PRINTSOFT PP is 5 - 20 g/kg of the pigment printing paste.

Precautions

Storage: Store in cool, ventilated shed away from heat and direct sunlight. Storage temperature should not exceed 35 deg C. Close lids firmly to avoid contact with air and moisture.

Shelf Life: 9 months from the date of manufacturing, if stored under controlled conditions.

مشخصات	
شکل ظاهری	: مایع غلیظ بی رنگ تا کمی زرد رنگ
خاصیت یونی	: نانیونیک
pH محلول 1 درصد	: 6 ± 1
حالیت	: محلول در آب
سازگاری	: سازگار با مواد کاتیونیک، آنیونیک و نانیونیک
پایداری	: پایدار در محیط اسیدی و قلیایی ضعیف

روش مصرف

مقدار مصرف PRINTSOFT PP بین ۵ تا ۲۰ گرم بر هر کیلوگرم از خمیر چاپ می باشد.

نگهداری

شرایط نگهداری: در مکانی خشک و خنک و به دور از اشعه مستقیم خورشید، در دمای زیر ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. به منظور جلوگیری از تماس مواد با هوا و رطوبت در پوشش طرف کاملاً بسته شود.

مدت نگهداری: در صورت نگهداری در شرایط مناسب به مدت ۹ ماه پس از تولید قابل استفاده می باشد.